

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr RES/94/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: GB- Rozłącznik hydraulicznego działania
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **R295H, R295SA, R295HP, R295SP**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach wodociągowych wody zimnej, do ochrony systemów wody pitnej przed skażeniem
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Siedziba Producenta: Pittway Sàrl
Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Szwajcaria
 - Miejsce produkcji wyrobu: Mosbach Hardhofweg, 74821 Mosbach, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Ademco sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Polska Norma wyrobu: PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyłącze	Gwintowane ze złączką gwintowaną: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" Kołnierze: DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, (R295HP) DN200	-
Maks. ciśnienie wlotowe	10 bar	-
Korpus	Zawory gwintowane: Mosiądz RG5 Zawory kołnierze: Żeliwo GG25	-
Min. ciśnienie wejściowe	1,5 bar	-
Maks. temp. medium	40°C	-
Typ zabezpieczenia	GB, do 4 kategorii (wg EN1717)	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, dn. 20.05.2020r.

Maria Wakulińska
Specjalista Technicznego

Ademco Sp z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
NIP: 527-282-55-91
REGON: 368630629

Wsparcia Sprzedaży

