

Ivóvizes rendszerekben alkalmazható vízsűrők 2017. június

Jelen tudástár első részében rövid áttekintést adunk a leggyakrabban használt Honeywell Home vízsűrőkről, összefoglaljuk, hogy melyik milyen paraméterekkel rendelkezik és milyen funkciókra alkalmas.

F76S – ivóvíz finomszűrő

- 1/2", 3/4", 1" méretek - családi házakhoz
- 1", 5/4", 6/4", 2" méretek – társasházak központi szűrőjeként
- Alap kivitel: 100 mikron szűrőbetéttel
- Választható: 20, 50, 200, 500 mikron szűrőbetéttel is
- Visszamosatás – a szűrőbetét tisztítása nem igényel szaktudást, egyszerűen egy kézmozdulattal (vagy automatika motorral is) elvégezhető, a folyamat alatt a szűrt víz ellátás zavartalan
- Szabadalmaztatott visszamosatási technológia – hatékony, gyors (~20mp), takarékos (~30 liter)
- Rozsdamentes szűrőbetét – korrózióálló és nagy nyomástűrésű
- Átlátszó szűrőcsészés kivitelnél a szűrőbetét szennyezettsége jól látható – PN16, max 30°C közegre

- Réz szűrőcsészével – PN25, max 65°C közegre
- Vízszintes csőszakaszba, szűrőcsészével lefelé építhető be
- Az elfolyócsontot csatornahálózatba kell kötni



műanyag



réz

F78TS-F – karimás finomszűrő

- DN65 – DN100 méretekben
- PN16, max 40°C közegre
- Különböző szűrőfinomsággal rendelhető: 20, 50, 100, 200 mikronos változatok.



öntvény

F74CS – visszamosatható finomszűrő

- Családi házak prémium vízszűrője
- 1/2" - 1 1/4" csatlakozómérettel
- Kvs-érték 5,3 – 10 m³/h között
- Nyomástűrés PN16
- Max. közeghőmérséklet 30°C
- 50, 100 vagy 200 mikronos szűrőbetéttel rendelhető
- UV védett, nyomásálló átlátszó műanyag szűrőcsésze, amelyen keresztül könnyedén ellenőrizhető a szűrőbetét szennyezettsége
- Visszamosatás – a szűrőbetét tisztítása nem igényel szaktudást, egyszerűen egy kézmozdulattal (vagy automatika motorral is) elvégezhető, a folyamat alatt a szűrt víz ellátás zavartalan
- Utólagosan beépíthető nyomásszabályozó egység
- Vízszintes vagy függőleges csőszakaszba, szűrőcsészével lefelé építhető be



Kézi visszamosatás



Automatikus visszamosatás

FF06 – MiniPlus finomszűrő

- Kis és közepes családi házak vagy lakások kompakt vízszűrője
- Kis helyigényű
- 1/2" – 1 1/4" méreteken
- Kvs-érték 4 – 10,4 m³/h között
- Átlátszó szűrőcsésze – PN16, max 40°C
- Réz szűrőcsésze – PN25, max 70°C
- 100 mikronos finomságú, rozsdamentes acél szűrőbetéttel
- A szűrőbetét öblíthető/cserélhető
- Rendelhető 50 és 100 mikronos csere szűrőbetét is hozzá



műanyag



réz

Ivóvíz állomások

HS10S – családi és kisebb társasházakhoz

- 4 az 1-ben készülék: F76S vízsűrő, + nyomásszabályozó + visszacsapószelep + golyóscsap
- 1/2" - 2" csatlakozó méretben
- Kvs-értékek 2,7 – 13 m³/h között
- Szűrési tulajdonságok: lásd F76S szűrőnél
- A készülékben lévő tehermentesített nyomásszabályozó a kilépő oldali nyomást a felhasználó által beállított értéken tartja, a belépő oldali nyomásingadozás nincs hatással a kilépő oldali nyomásra
- A nyomásszabályozó 1,5 - 6 bar között fokozat mentesen állítható



HS10S-FA – középületekhez

- 3 az 1-ben készülék: F78TS vízsűrő + D15S nyomásszabályozó + RV283P visszacsapószelep
- Karimás csatlakozással DN65, DN80, DN100 méretekben
- Kvs- értékek 47 – 110 m³/h között
- Társasházak, középületek, irodaházak, ipari létesítmények vízellátásához
- PN16
- Kilépő nyomás: 1,5 – 6,5 bar között fokozatmentesen állítható



Ivóvizes rendszerekben alkalmazható nyomásszabályozóval ellátott vízszűrők

FK06 – beépített nyomásszabályozóval ellátott MiniPlus szűrőkombináció

- Kis és közepes családi házak vagy lakások kompakt vízszűrője, kis helyigényű
- 1/2" – 1 1/4" méreteken rendelhető
- Szűrési tulajdonságok: lásd FF06 szűrő
- A készülékben lévő nyomásszabályozó a kilépő oldali nyomást a felhasználó által beállított értéken tartja a belépő oldali nyomásingadozás nincs hatással a kilépő oldali nyomásra
- A nyomásszabályozó 1,5 - 6 bar között fokozat mentesen állítható



FK74CS – nyomásszabályozóval ellátott visszamosatható szűrőkombináció

- Családi házak prémium nyomásszabályozós vízszűrője
- 1/2" - 1 1/4" csatlakozó méretben
- Szűrési tulajdonságok: lásd F74CS szűrő
- A nyomásszabályozó a felhasználó által 1,5...6 bar között beállított értéken tartja a kilépő oldali nyomást
- Vízszintes vagy függőleges csőszakaszba is beépíthető, szűrőpohárral lefelé



Műszaki kérdésekkel kapcsolatban vagy Vízhigiéna kézikönyvük igénye esetén kérjük, érdeklődjön tervező támogató kollégánknál:

Vámos György – Kelet-Magyarország

30/992 1884

gyorgy.vamos@resideo.com

Márvány János – Nyugat-Magyarország

30/279 1838

janos.marvany@resideo.com

Amennyiben a továbbiakban nem szeretne Tudástár információt kapni, kérjük jelezze az alábbi e-mail címen:

Resideo Kft.

8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.

Értékesítési iroda: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Termékinformáció: 06 80 021 331

E-mail: consumersupport@honeywellhome.com