

Honeywell
Szabályozástechnikai Kft.
H-1139 Budapest,
Petneházy utca 2-4.
Tel.: (06 1) 451 4300
Fax: (06 1) 451 4343



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: **2014_HS10S_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

HS10S sorozatú menetes csatlakozású Honeywell ivóvízállomás

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

HS10S... sorozatú termékek. (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Ivóvíz hálózatokba a visszaáramló víz megakadályozására, lebegő szennyeződéseinek szűrésére, és a vízhálózati nyomás szabályozására

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1+ rendszer

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 1+ rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;

Megfelelési Tanúsítvány: 138-CPD-90-(C-14/2011)
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztály
(cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:
Határozat: OTH 90-3/2010

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: rézötvezet: CuZn39Pb3F43 rozsdamentes acél: X5CrNi1810 tömítések: 70NBR150 üzemi hőmérséklet bronz szűrőcsésze: max 70 °C üzemi hőmérséklet műanyag szűrőcsésze: max 40 °C üzemi nyomás: 1,5...16 bar térfogatáram 0,2 bar nyomásesésnél: DN15 – 2,7 m ³ /h DN20 – 3,2 m ³ /h DN25 – 7,6 m ³ /h DN32 – 8,9 m ³ /h DN40 – 12,6 m ³ /h DN50 – 13 m ³ /h	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012) MT: 138-CPD-90-(C-14/2011) OTH 90-3/2010 EN 13443-1 DIN1705
Higiéncia, egészség és környezetvédelem	kis vízmennyiséggel és szétszerelés nélkül tisztítható szűrőbetét	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2014. szeptember 25.

Érvényes 2016. november 30-ig.

.....
Bognár Gábor
cégvezető