



Ідеальний термостат для Ваших клієнтів

Серія ТЗ полегшить життя Вашим клієнтам. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача спрощує програмування та керування часом роботи системи й заданими значеннями.

- Чітка візуалізація фактичної та заданої температури.
- П'ять кнопок із м'яким покриттям дають змогу легко керувати термостатом.
- ТЗ ідеально підходить для будинків, які потребують високого рівня автоматичного керування.
- Це підвищує енергоефективність широкого діапазону котлів і систем.

Стильний дизайн

Моделі ТЗ приємні на вигляд і мають ультрасучасний стиль, завдяки чому ідеально вписуються в інтер'єр будь-якого житлового приміщення.

Усі моделі мають:

- Великий цифровий дисплей із розбірливими піктограмами й зручними кнопками для доступу до меню налаштування;
- попередньо налаштований стандартний графік: на 7 днів або на 5 робочих днів і 2 вихідні;
- можливість запрограмувати до 4 часових проміжків на день із функцією „Копіювати день“;
- функцію коригування, що дає клієнтам змогу швидко й легко вносити окремі зміни.

Масове встановлення без жодних клопотів

Програмований термостат Honeywell Home серії ТЗ



Простіше для Всіх

Надійний, легкий у налаштуванні, доступний за ціною та високоякісний.

Завжди в наявності завдяки високій популярності серед фахівців і продавців.

Високі технічні стандарти, що відповідають вимогам керівників будівельних проектів.

Інтуїтивно зрозумілі елементи керування спрощують експлуатацію для клієнтів.



Оцінка енергоефективності EHP

Наведені в цій брошурі оцінки енергоефективності EHP дають змогу монтажникам і користувачам заповнити маркування енергоефективності EHP та оцінити переваги керування опаленням для всієї системи опалення будинку. Ці оцінки стосуються кімнатних термостатів (зокрема програмованих).

Детальна інформація на сайті

homecomfort.resideo.com



Засоби керування та автоматизації для систем ОВБК
Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»
вул. О. Теліги, 6, корп. 8
Київ, Україна, 04112
тел. + 38 044 391 82 72
факс + 38 044 391 82 01
homecomfort.resideo.com

04/19
Інформацію може бути змінено без попереднього сповіщення.
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.



Оптимальне рішення для різних варіантів застосування

Програмований термостат серії ТЗ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАМОВЛЕННЯ	
Виріб	Код продукту
T3 Wired	T3H110A0066
T3R Wireless	Y3H710RF0053
T3 Wired OpenTherm	T3H310A0045
T3R OpenTherm	Y3H510RF0039

Термостат на кожен випадок

Фахівці надають перевагу термостату серії T3, що підходить для різноманітних варіантів використання, зокрема індивідуального або масового встановлення в новобудовах і соціальному житті.

Термостат серії T3 просто встановлюється та повністю сумісний із багатьма котлами й системами.

Інтуїтивно зрозуміле керування графіком роботи системи опалення, температурою та багатьма іншими функціями робить термостат серії T3 улюбленцем споживачів.

Справді ефективний термостат

Серія T3 представлена 4 моделями для різноманітних сфер застосування.



T3 Wired

Стандартна дротова версія, яку можна використовувати для заміни наявного термостата

Доступна також із протоколом OpenTherm



T3R Wireless

Бездротова версія, яку можна встановити навіть після завершення оздоблювальних робіт в оселі в будь-який момент

Доступна також із протоколом OpenTherm



Новий поліпшений приймач

Конструкція високоякісного приймача додатково спрощує процес інсталяції.

- Повністю позначені клеми й заземлення.
- Зручне підключення до котла, помпи чи клапана.
- Чіткі світлодіодні індикатори.
- Просте підключення зі зручним доступом.

Ідеальний термостат для ваших потреб

Серія T3 створена для полегшення вашого життя. Просте заціпне кріплення значно заощаджує час і зусилля, особливо під час масового встановлення.

- Бездротову версію просто розмістити завдяки зручному встановленню приймача (попередньо пов'язаний із термостатом). Користувачам також легко її налаштувати.
- Бездротова версія забезпечує надійний бездротовий РЧ-сигнал і оснащена вбудованою перевіркою сигналу.
- Для дротової версії потрібно лише встановити настінну панель і підключити термостат. Налаштування для клієнта відбувається за лічені хвилини.
- Обидві версії забезпечують інтуїтивно зрозумілу послідовність встановлення, завдяки чому ви можете легко вибрати попередньо запрограмовані графіки та параметри тривалості циклу роботи для різних типів котлів.
- Усі термостати можна заблокувати, щоб запобігти зайвим діям користувача.
- Налаштування максимальних та мінімальних значень температур запобігають встановленню екстремальних температур.

